

Бустерний блок

- Бустерний блок дозволяє підключити морозильні вітрини / камери до зовнішніх блоків ZEAS і Conveni-Pack
- Зниження вимог до трубопроводу, від 4 до 2 труб у порівнянні зі звичайною системою
- Є режим низького рівня шуму, що дозволяє значно знизити шум без негативного впливу на холодопродуктивність



LCBKQ3AV1

Низькотемпературне холодильне обладнання				LCBKQ-AV1	З
Холодопродуктивність	Низькотемп. режим	Ном.	кВт		3,35 (1)
Розміри	Блок	Висота	мм		480
		Ширина	мм		680
		Глибина	мм		310
Вага	Блок		кг		47
Компресор	Тип				Герметичний роторний компресор
	Хід поршня		м ³ /г		10,16
	Кількість обертів		об/хв		6,540
	Потужність		Вт		1,300
	Метод пуску				
	Частота вмикання/вимикання				Менше 6 разів/год
Вентилятор	Тип				Осьовий вентилятор
	Витрата повітря	Охолодження Ном.	м ³ /хв		1,6
Робочий діапазон	Випарник	Охолодження	Мін.-Макс. °С (с.т.)		-45~-20
	Темп. зовн. повітря	Мін.-Макс.	°С		-15~-43
Холодоагент	Тип				R-410A
	GWP/ПГП				2,087,5
	Управління				Електронний розширювальний клапан
Приєднання труб	Для зовнішнього блока	Рідина	ЗД	мм	6,35
	До внутрішнього блока	Рідина	ЗД	мм	6,35
	Для внутрішнього блока	Газ	ЗД	мм	15,9
	До зовнішнього блока	Газ	ЗД	мм	9,5
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга		Гц/В		1~/50/220-240

(1) Температура випаровування -35°C; температура зовнішнього повітря 32°C; всмоктування SH 10K; температура насичення при тиску нагнітання бустерного блока -10°C

Опції — Холодильне обладнання

	Conveni-Pack		ZEAS					Мульти-ZEAS		
	LRYEQ16AY	LREQ5BY1	LREQ6BY1	LREQ8BY1	LREQ10BY1	LREQ12BY1	LREQ15BY1	LREQ20BY1	LREQ15BY1Rx2	LREQ20BY1Rx2
Комплект цифрового манометра	BHGP26A1									
Комплект манометра	KHGP26B140									
Снігозахисний кожух*	комплект (a+b+c+d)	KPS26C504	KPS26C160	KPS26C280				KPS26C504		
	a. Вихід повітря	KPS26C504T	KPS26C160T	KPS26C280T				KPS26C504T		
	b. Вхід повітря (зліва)	KPS26C504L		KPS26C504L						
	c. Вхід повітря (справа)	KPS26C504R		KPS26C504R						
d. Вхід повітря (ззаду)	KPS26C504B	KPS26C160B	KPS26C280B				KPS26C504B			
Комплект центрального дренажного піддона	KWC26C450**	KWC26C160	KPS26C280				KPS26C450	KPS26C450*** x2		
Блок зв'язку	BRR9A1V1									
Бустерний блок	LCBKQ3AV19									
Всмоктувальний патрубок для мультисистем	-									
Рефнет - гребінка	KHRQM22M29H8									
	KHRQ22M64H8									
	KHRQM22M75H8									
	KHRQ22M20TA8									
Рефнет - трійник	KHRQ22M29T9									
	KHRQ22M64T8									
	KHRQ22M75T8									
	DSC601C51		-							
			DCM601A51							

* Снігозахисні кожухи - місцева поставка. За технічними кресленнями й додатковою інформацією звертайтеся до вашого дилера. Рекомендуємо встановити снігозахисний кожух у випадку регулярних снігопадів.

** У холодних регіонах необхідно забезпечити нагрівач дренажного піддону (місцева поставка) для запобігання замерзанню стічної води в піддоні *** потрібний для кожного модуля

**** потрібне оновлення програмного забезпечення (виконується під час введення в експлуатацію) ***** обов'язково