

Блок підлогового типу

FVXM-F + RXTP-N9



Онлайн-контролер у вигляді програми



Мультисистема



Гарантована робота до -25°C

Блок підлогового типу, що забезпечує оптимальне комфортне нагрівання завдяки подвійному потоку повітря

- › Ідеальне рішення для монтажу під вікном
- › Онлайн-контролер — програма Online Controller (опція)
- › Тиха робота
- › Лінійка Bluevolution: менший вплив на навколишнє середовище

- › Удосконалена технологія розморожування забезпечує зниження експлуатаційних витрат
- › Розроблено для регіонів із суворими зимами

FVXM-F + RXTP-N9



Дані ефективності				FVXM + RXTP	25F + 25N9	35F + 35N9
Холодопродуктивність		Мін./Ном./Макс.	кВт		1,00/2,50/4,20	1,10/3,50/4,30
Теплопродуктивність		Мін./Ном./Макс.	кВт		1,00/3,20/5,60	1,10/4,00/6,00
Споживана потужність	Охолодження	Ном.	кВт		0,69	1,06
	Нагрівання	Ном.	кВт		0,83	1,13
Охолодження приміщень	Клас енергоефективності				A+	
	Продуктивність	Pdesign	кВт		2,50	3,50
	SEER				5,61	5,66
	Річне споживання енергії		кВтг/р		156	216
Опалення (Помірний клімат)	Клас енергоефективності				A+	
	Продуктивність	Pdesign	кВт		2,50	3,00
	SCOP/A				4,05	4,01
	Річне споживання енергії		кВтг/р		865	1.046
Опалення (Холодний клімат)	Клас енергоефективності				B	
	Продуктивність	Pdesignh	кВт		3,65	4,38
	Річне споживання енергії		кВтг/р		2315	2877
	SCOP/C				3,31	3,20
Номінальна ефективність	EER				3,61	3,31
	COP				3,86	3,54
	Річне споживання енергії		кВтг		346	529
	Класи енергоеф-сті	Охолодження/Нагрівання			A/A	A/B

Дані електричної системи див. на окремому кресленні | Робочий діапазон див. на окремому кресленні | Номінальні значення теплопродуктивності наведені для умов: температура всередині приміщення: 20°C с.т.; температура зовнішнього повітря: 7°C с.т., 6°C в.т., еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м; перепад висот: 0 м. | Номінальні значення холодопродуктивності наведені для умов: температура всередині приміщення: 27°C с.т., 19°C в.т., температура зовнішнього повітря: 35°C с.т., еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м; перепад висот: 0 м.

Внутрішній блок				FVXM	25F	35F
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм		600x700x210	
Вага	Блок		кг		14	
Повітряний фільтр	Тип				Знімний/міється	
Вентилятор	Витрата повітря	Охолодження	Безшроб./Низ./Серед./Вис.	м³/хв	4,1/4,8/6,5/8,2	4,5/4,9/6,7/8,5
		Нагрівання	Безшроб./Низ./Серед./Вис.	м³/хв	4,4/5,0/6,9/8,8	4,7/5,2/7,3/9,4
Рівень звукової потужності	Охолодження		дБА		52	
	Нагрівання		дБА		52	
Рівень звукового тиску	Охолодження	Безшумна робота/Низьк./Вис.	дБА		23/26/38	24/27/39
	Нагрівання	Безшумна робота/Низьк./Вис.	дБА		23/26/38	24/27/39
Системи управління	Інфрачервоний пульт дистанційного керування				ARC452A1	
	Дротовий пульт дистанційного керування				-	

240 В | 230 В | 220 В | 50 Гц, 220-230-240 В

Зовнішній блок				RXTP	25N9	35N9
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм		551x763x312	
Вага	Блок		кг		38	
Рівень звукової потужності	Охолодження		дБА		61	
	Нагрівання		дБА		61	
Рівень звукового тиску	Охолодження	Ном.	дБА		48	
	Нагрівання	Ном.	дБА		49	
Робочий діапазон	Охолодження	Темп. зовн. повітря	Мін.-Макс.	°C (с.т.)	-10~-46	
	Нагрівання	Темп. зовн. повітря	Мін.-Макс.	°C (в.т.)	-25~-18	
Холодоагент	Тип				R-32	
	GWP/ПГП				675	
	Заправлення		кг/екв. т CO2		1,1/0,75	
Приєднання труб	Рідина	ЗД	мм		635	
	Газ	ЗД	мм		9,50	
	Довжина труб	Зовн.- Внутр. Макс.	м		20	
	Додаткове заправлення холодоагенту		кг/м		0,02 (для довжини труб понад 10 м)	
	Перепад висот	Внутр.- Зовн. Макс.	м		15	
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга		Гц/В		1~/50/220-240	
Струм — 50 Гц	Макс. струм запобіжника (MFA)		A		-	

Дані електричної системи див. на окремому кресленні | Робочий діапазон див. на окремому кресленні | Містить фортемісні парникові гази

www.leacond.com.ua



ЛІКОНД
Україна, 04119, м. Київ,
вул. Дегтярська, 27-Т,
Міком Парк, 5-й поверх
Тел: (044) 238-61-21 (багатоканальний)
Факс: (044) 238-61-20
E-mail: office_daikin@leacond.com.ua

ЛІКОНД ДНІПРО
Україна, 49044 м. Дніпро,
вул. Виконавська, 31
Тел: (056) 744-80-92
Моб: (067) 411-00-00
Факс: (056) 744-42-78
E-mail: info@leacond.dp.ua

ЛІКОНД ОДЕСА
Україна, 65005, м. Одеса,
вул. Даниїла, 25/2, 5-й поверх
Тел: (048) 734-69-65
Моб: (067) 483-17-87, (067) 557-50-09
Факс: (048) 734-69-66
E-mail: office@leacond.od.ua

ЛІКОНД ХАРКІВ
Україна, 61052, м. Харків,
вул. Мало-Гончарівська, 28/30 офіс П88
Тел: (057) 712-24-54
Моб: (067) 576-19-02
Факс: (057) 703-46-54
E-mail: daikin.leacond@gmail.com

ECPUK19-794

09/19



Daikin Europe N.V. бере участь у програмі сертифікації продуктивності Eurovent для рідинних холодильних установок та теплових насосів, фанкойлів та систем зі змінною витратою холодоагенту. Перевірте термін дії сертифікату: www.eurovent-certification.com

Ця публікація призначена тільки для довідкових цілей і не є пропозицією, обов'язковою для виконання компанією Daikin Europe N.V. Ця публікація складена компанією Daikin Europe N.V. на основі наявних у неї відомостей. Компанія не дає прямої або домислову гарантію щодо повноти, точності, надійності або відповідності конкретній меті вмісту публікації, а також продуктів і послуг, представлених у ній. Технічні характеристики обладнання можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Компанія Daikin Europe N.V. відмовляється від будь-якої відповідальності за прямі або непрямі збитки, що розуміються в самому широкому сенсі та випливають з прямого або непрямого використання і/або трактування цієї публікації. На весь вміст поширюється авторське право Daikin Europe N.V.

Надруковано на папері, що не містить хлору.