

Круглопотоковий касєтний блок

Розподіл повітря на 360° для оптимальної ефективності й комфорту

- Сполучення із зовнішніми блоками спліт-систем є ідеальним для невеликих приміщень, наприклад для роздрібних магазинів, офісів або житлових приміщень
- Панель з опціональним автоматичним очищенням фільтра забезпечує високу ефективність, комфорт і менші витрати на техобслуговування
- Два інтелектуальні датчики (опція) підвищують ефективність і рівень комфорту
- Найширший вибір декоративних панелей: дизайнерські панелі білого (RAL9010) і чорного (RAL9005) кольору, стандартні панелі білого (RAL9010) кольору з сірими заслінками або повністю білого кольору
- Заслінки більшого розміру й унікальна схема коливання забезпечують рівномірний розподіл повітря
- Індивідуальне керування заслінками: гнучкість при ремонті приміщення будь-якого плану без зміни положення блока!
- Комплект УФ-стримера очищає повітря від забруднюючих елементів, таких як віруси, бактерії, дрібний пил, запахи, алергени тощо, забезпечуючи здорове та гігієнічне середовище в приміщеннях
- Додатковий комплект для забору свіжого повітря
- Випуск через відведений повітропровід дозволяє оптимізувати розподіл повітря в приміщеннях неправильної форми або подавати повітря в невеликі сусідні приміщення
- Стандартний дренажний насос із висотою підйому 675 мм підвищує гнучкість системи й швидкість монтажу



FCAG-B

FCAG-B

BRC1H52W BRP069C82

Біла панель Біла панель з автоматичним очищенням Чорна панель Чорна дизайнерська панель

Датчик температури біля підлоги та датчик руху

Режим роботи під час вашої відсутності

Фільтр із функцією автоматичного очищення

Захист від протягів

Індивідуальне керування заслінками

Внутрішній блок			FCAG	35B	50B	60B
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм		204x840x840	
Маса	Блок		кг	18		19
Повітряний фільтр	Тип			Полімерна сітка		
Декоративна панель	Модель			Стандартні панелі: BYCQ140E — білий з сірими решітками / BYCQ140EW — повністю білий / BYCQ140EB — чорний Панелі з автоматичним очищенням: BYCQ140EGF — білий / BYCQ140EGFB — чорний Дизайнерські панелі: BYCQ140EP — білий / BYCQ140EPB — чорний		
	Розміри	ВхШхГ	мм	Стандартні панелі: 65x950x950 / панелі з автоматичним очищенням: 148x950x950 / дизайнерські панелі: 106x950x950		
	Маса		кг	Стандартні панелі: 5,5 / панелі з автоматичним очищенням: 10,3 / дизайнерські панелі: 6,5		
Вентилятор	Витрата повітря	Охолодження Низьк./Середн./Вис.	м³/хв	8,8/10,6/12,9	9,4/11,8/14,6	9,6/12,2/14,9
		Опалення Низьк./Середн./Вис.	м³/хв	9,4/11,6/14,1	9,4/11,8/14,6	9,6/12,2/14,9
Рівень звукової потужності	Охолодження		дБА	49,0	49,0	51,0
	Опалення		дБА	49,0	49,0	51,0
Рівень звукового тиску	Охолодження	Низьк./Середн./Вис.	дБА	27,0/29,0/31,0		28,0/31,0/33,0
	Опалення	Низьк./Середн./Вис.	дБА	27,0/29,0/31,0		28,0/31,0/33,0
Системи керування	Інфрачервоний пульт дистанційного керування			BRC7FA532F / BRC7FB532F / BRC7FA532FB / BRC7FB532FB		
	Дротовий пульт дистанційного керування			BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52		
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга		Гц/В	1~/50/60/220-240/220		