

Абсолютно плоский касетный блок

Унікальний дизайн: повністю вбудовується в підвісну стелю

- Сполучення із зовнішніми блоками спліт-систем є ідеальним для невеликих приміщень, наприклад, для роздрібних магазинів, офісів і житлових приміщень
- Пласке розташування серед стандартних архітектурних стельових плит, блок виступає всього на 8 мм
- Чудове сполучення зразкового дизайну й передового технічного виконання з елегантною білою обробкою або поєднанням сріблястого та білого оздоблення
- Уніфікована номенклатура внутрішніх блоків, що працюють на R-32 і R-410A
- Два інтелектуальні датчики (опція) підвищують ефективність і рівень комфорту
- Індивідуальне керування заслінками: гнучкість при ремонті приміщення будь-якого плану без зміни положення блока!
- Додатковий комплект для забору свіжого повітря
- Випуск через відведений повітропровід дозволяє оптимізувати розподіл повітря в приміщеннях неправильної форми або подавати повітря в невеликі сусідні приміщення
- Стандартний дренажний насос із висотою підйому 630 мм підвищує гнучкість системи й швидкість монтажу



FFA-A9

Внутрішній блок				FFA	25A9	35A9	50A9	60A9
Розміри	Блок	ВхШхГ		мм	260x575x575			
Маса	Блок			кг	16,0		17,5	
Повітряний фільтр	Тип				Полімерна сітка			
Декоративна панель	Модель				BYFQ60C2W1W / BYFQ60C2W1S / BYFQ60B2W1 / BYFQ60B3W1			
	Колір				Білий (N9.5) / СРІБЛЯСТИЙ/Білий (RAL9010) / БІЛИЙ (RAL9010)			
	Розміри	ВхШхГ		мм	46x620x620 / 46x620x620 / 55x700x700 / 55x700x700			
	Маса			кг	2,8/2,8/2,7/2,7			
Вентилятор	Витрата повітря	Охолодження Низьк./Середн./Вис.	м³/хв		6,5/8,0/9,0	6,5/8,5/10,0	8,6/10,9/12,7	9,5/12,5/14,5
		Опалення Низьк./Середн./Вис.	м³/хв		6,5/8,0/9,0	6,5/8,5/10,0	8,6/10,9/12,7	9,5/12,5/14,5
Рівень звукової потужності	Охолодження		дБА		48,0	51,0	56,0	60,0
Рівень звукового тиску	Охолодження	Низьк./Середн./Вис.	дБА		25,0/28,5/31,0	25,0/30,5/34,0	27,0/34,0/39,0	32,0/40,0/43,0
	Опалення	Низьк./Середн./Вис.	дБА		25,0/28,5/31,0	25,0/30,5/34,0	27,0/34,0/39,0	32,0/40,0/43,0
Системи керування	Інфрачервоний пульт дистанційного керування				BRC7EB530W (стандартна панель) / BRC7F530W (біла панель) / BRC7F530S (сіра панель)			
	Дротовий пульт дистанційного керування				BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52			
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга				Гц/В 1~/50/220-240			