

Блок підстельового типу

Для широких приміщень без підвісних стель і вільного місця на підлозі

- Сполучення із зовнішніми блоками спліт-систем є ідеальним для невеликих приміщень, наприклад, для роздрібних магазинів, офісів і житлових приміщень
- Ідеально підходить для комфортного розподілу повітря у великих приміщеннях завдяки ефекту Коанда: кут подачі повітря до 100°
- Навіть приміщення зі стелями висотою до 3,8 м можна дуже легко опалювати або охолоджувати без втрати продуктивності
- Може легко монтуватися в нових і реконструйованих будинках
- Легко монтується в кутах і вузьких місцях, тому що для обслуговування потрібен простір усього 30 мм із бічної сторони
- Є 5 різних установок швидкості вентилятора для забезпечення максимального комфорту
- Стильний блок легко вписується в будь-який інтер'єр. Заслінки повністю закриті, коли блок не працює, повітрозабірні решітки не видимі



FHA-A(9)

Внутрішній блок			FHA	35A9	50A9	60A9
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм	235x960x690	235x960x690	235x1.270x690
Маса	Блок		кг	26	27	32
Повітряний фільтр	Тип			Полімерна сітка	Полімерна сітка	
Вентилятор	Витрата повітря	Охолодження Низьк./Середн./Вис.	м³/хв	10,0/11,5/14,0	10,0/12,0/15,0	11,5/15,0/19,5
		Опалення Низьк./Середн./Вис.	м³/хв	10,0/11,5/14,0	10,0/12,0/15,0	11,5/15,0/19,5
Рівень звукової потужності	Охолодження		дБА	53,0	54,0	
		Опалення	дБА	53,0	54,0	
Рівень звукового тиску	Охолодження Низьк./Середн./Вис.		дБА	31,0/34,0/36,0	32,0/35,0/37,0	33,0/35,0/37,0
		Опалення Середн./Ном./Вис.	дБА	31,0/34,0/36,0	32,0/35,0/37,0	33,0/35,0/37,0
Системи керування	Інфрачервоний пульт дистанційного керування			BRC7GA53-9 / BRC7GA56		
	Дротовий пульт дистанційного керування			BRC1H52W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52		
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга		Гц/В	1~/50/60/220-240/220		