

# Блок каналного типу з високим ЗСТ

Фанкойл із двигуном вентилятора змінного струму для горизонтального або вертикального прихованого монтажу

- › Система кріплень для швидкого настінного або стельового монтажу
- › Адаптер для приєднання прямокутного повітропроводу на стороні випуску
- › Повітряний фільтр можна легко зняти для очищення
- › Наявний статичний тиск до 180 Па при максимальній швидкості



Для отримання більш детальної та актуальної інформації скористайтеся QR-кодами.



FWD-AT



FWD-AF

Внутрішній блок			FWD-AT/AF																											
			04		06		08		10		12		16		18		04		06		08		10		12		16		18	
			2-трубн.														4-трубн.													
Холодопродуктивність (стандартні умови)	Повна продуктивність	Високий	кВт	3,65	5,71	7,33	8,25	11,86	15,92	17,74	3,62	5,60	7,20	8,10	11,66	15,84	17,66	3,33	5,32	6,54	7,31	10,00	13,77	15,29						
		Середній	кВт	3,36	5,39	6,63	7,41	10,12	13,83	15,36	2,73	4,92	5,97	6,61	8,33	11,59	12,87	2,73	4,92	5,97	6,61	8,33	11,59	12,87						
	Явна продуктивність	Високий	кВт	2,83	4,16	6,04	6,58	9,22	12,21	13,49	2,80	4,08	5,94	6,46	9,06	12,14	13,41	2,57	3,89	5,31	5,77	7,66	10,38	11,34						
		Середній	кВт	2,59	3,94	5,39	5,86	7,75	10,43	11,40	2,09	3,60	4,79	5,17	6,29	8,58	9,34	2,09	3,60	4,79	5,17	6,29	8,58	9,34						
Теплопродуктивність (стандартні умови)	Високий	кВт	4,05	6,42	7,88	8,93	12,72	17,29	19,05	3,91	5,72	7,99	7,94	14,43	19,30	19,20	3,91	5,72	7,99	7,94	14,43	19,30	19,20							
	Середній	кВт	3,69	6,03	7,11	8,04	10,84	15,05	16,40	3,68	5,51	7,47	7,44	12,63	17,17	17,03	3,68	5,51	7,47	7,44	12,63	17,17	17,03							
	Низький	кВт	3,04	5,59	6,47	7,28	9,06	12,68	13,73	3,23	5,25	7,02	6,99	10,86	14,88	14,79	3,23	5,25	7,02	6,99	10,86	14,88	14,79							
Споживана потужність	Високий	кВт	0,265	0,460	0,505	0,750	1,300	0,265	0,460	0,505	0,750	1,300	0,265	0,460	0,505	0,750	1,300	0,265	0,460	0,505	0,750	1,300								
	Середній	кВт	0,19	0,39	0,38	0,54	1,09	0,19	0,39	0,38	0,54	1,09	0,19	0,39	0,38	0,54	1,09	0,19	0,39	0,38	0,54	1,09								
	Низький	кВт	0,14	0,35	0,29	0,37	0,87	0,14	0,35	0,29	0,37	0,87	0,14	0,35	0,29	0,37	0,87	0,14	0,35	0,29	0,37	0,87								
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм	559x754x280	559x964x280	559x1.170x280	718x1.170x353	718x1.380x353	559x754x280	559x964x280	559x1.170x280	718x1.170x353	718x1.380x353	559x754x280	559x964x280	559x1.170x280	718x1.170x353	718x1.380x353												
Вага	Блок		кг	32,5	40,6	47,3	48,7	65,3	77,0	79,5	34,7	43,2	50,3	51,7	70,9	83,4	85,9	34,7	43,2	50,3	51,7	70,9	83,4	85,9						
Повітряний фільтр	Тип		Акрилове волокно — Клас фільтрації G2 (G4 на замовлення)																											
Вентилятор	Тип		Відцентровий																											
	Кількість		1		2						1		2																	
	Витрата повітря	Високий	м³/год	802	1.241	1.609	1.584	2.380	3.206	3.175	794	1.212	1.573	1.550	2.328	3.186	3.155	694	1.115	1.362	1.349	1.871	2.626	2.590						
		Середній	м³/год	700	1.134	1.384	1.371	1.898	2.641	2.604	694	1.115	1.362	1.349	1.871	2.626	2.590	694	1.115	1.362	1.349	1.871	2.626	2.590						
Низький		м³/год	534	1.021	1.208	1.200	1.485	2.092	2.073	532	1.004	1.194	1.186	1.466	2.084	2.065	532	1.004	1.194	1.186	1.466	2.084	2.065							
Загальний рівень звукової потужності	Високий	дБА	66,0	69,0	72,0	74,0	78,0	66,0	69,0	72,0	74,0	78,0	66,0	69,0	72,0	74,0	78,0	66,0	69,0	72,0	74,0	78,0								
	Середній	дБА	61,0	63,0	67,0	67,0	73,0	61,0	64,0	67,0	67,0	73,0	61,0	64,0	67,0	67,0	73,0	61,0	64,0	67,0	67,0	73,0								
	Низький	дБА	54,0	59,0	62,0	60,0	69,0	54,0	61,0	62,0	60,0	69,0	54,0	61,0	62,0	60,0	69,0	54,0	61,0	62,0	60,0	69,0								
Рівень звукового тиску	Високий	дБА	61,0	64,0	67,0	69,0	73,0	61,0	64,0	67,0	69,0	73,0	61,0	64,0	67,0	69,0	73,0	61,0	64,0	67,0	69,0	73,0								
	Середній	дБА	56,0	58,0	62,0	62,0	68,0	56,0	59,0	62,0	62,0	68,0	56,0	59,0	62,0	62,0	68,0	56,0	59,0	62,0	62,0	68,0								
	Низький	дБА	49,0	54,0	57,0	55,0	64,0	49,0	56,0	57,0	55,0	64,0	49,0	56,0	57,0	55,0	64,0	49,0	56,0	57,0	55,0	64,0								
Електричний нагрівач	Споживана потужність (опція)	кВт	2,0	6,0	9,0	12,0	2,0	6,0	9,0	12,0	2,0	6,0	9,0	12,0																
Приєднання труб	Дренаж ЗД	мм	17																											
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга	Гц/В	1~/50/230																											
Система керування	Дротовий пульт дистанційного керування		FWEC1A / FWEC2A / FWEC3A / FWEC3A / FWTOUCH																											

Стандартні умови див. у таблиці «Умови вимірювання» в кінці цього каталогу