


## Стельовий блок касетного типу з 4-поточною подачею повітря

Фанкойл із двигуном вентилятора змінного струму для стельового монтажу.

Можливість закрити 1 або 2 демпфери

- › Декоративна панель білого кольору в сучасному стилі (RAL9010)
- › Компактний корпус (ширина і довжина 570 мм) дає змогу встановлювати фанкойл у підвісній стелі, не порушуючи жорсткість напрямних і не розрізаючи плитку
- › Комфортна автоматична зміна положення жалюзійної решітки у горизонтальному напрямку забезпечує роботу без протягів і запобігає забрудненню стелі
- › Додатковий комплект для забору свіжого повітря
- › Можливість закриття 1 або 2 демпферів для полегшення монтажу в кутах приміщень
- › Стандартний дренажний насос із висотою підйому 750 мм підвищує універсальність системи й швидкість монтажу



Для отримання більш детальної та актуальної інформації скористайтеся QR-кодами.



FWF-BT



FWF-BF

Внутрішній блок			FWF-BT/BF	02	03	04	05	02	03	04	05
			2-трубн.				4-трубн.				
Холодопродуктивність (стандартні умови)	Повна продуктивність	Високий	кВт	1,7	3,0	4,0	4,9	1,8	2,9	3,8	4,6
		Середній	кВт	1,5	2,7	3,1	4,0	1,5	2,4	3,1	3,8
		Низький	кВт	1,3	2,4	2,8	2,8	1,3	1,6	2,6	2,6
Явна продуктивність	Високий	кВт	1,4	2,0	2,7	3,5	1,5	1,8	2,5	3,2	
		Середній	кВт	1,2	1,7	2,0	2,7	1,2	1,5	1,9	2,5
		Низький	кВт	1,0	1,4	1,8	1,8	1,0	1,6	1,6	
Теплопродуктивність (стандартні умови)	Високий	кВт	2,4	3,3	4,5	5,6	3,3	3,6	4,7	5,7	
		Середній	кВт	2,1	2,9	3,5	4,4	2,9	3,1	3,7	4,7
		Низький	кВт	1,9	2,7	3,0	3,0	2,4	2,6	3,2	
Споживана потужність	Високий	кВт	0,074	0,090	0,118	0,118	0,074	0,094	0,121		
		Середній	кВт	0,067	0,070	0,089	0,067	0,062	0,074	0,093	
		Низький	кВт	0,060	0,055	0,062	0,060	0,055	0,066		
FCEER			22	40	44	45	22	33	34	40	
FCCOP			32	45	49	49	41	48	49	49	
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм	285 x 575 x 575							
Вага	Блок		кг	19				20			
Вентилятор	Тип			Турбовентилятор							
	Кількість			1							
	Витрата повітря	Високий	м³/год	456	468	660	876	468	438	618	822
Середній		м³/год	384	390	486	648	390	366	456	612	
Низький		м³/год	300	318	420	420	318	300	390		
Загальний рівень звукової потужності	Високий	дБА	44,0	50,0	55,0	44,0	46,0	52,0	57,0		
	Середній	дБА	40,0	44,0	49,0	40,0	42,0	46,0	51,0		
	Низький	дБА	36,0	38,0	42,0	36,0	38,0	41,0	44,0		
Рівень звукового тиску	Високий	дБА	31,0	40,0	45,0	31,0	33,0	42,0	47,0		
	Середній	дБА	27,0	33,0	39,0	27,0	29,0	35,0	41,0		
	Низький	дБА	26,0	30,0	26,0	27,0	32,0				
Приєднання труб	Дренаж	ЗД	VP20 (ЗД 26 / ВД 20)								
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга	Гц/В	1~/50/220-440								
Системи керування	Інфрачервоний пульт дистанційного керування		BRC7E530 / BRC7E531								
	Дротовий пульт дистанційного керування		BRC315D7								

Стандартні умови див. у таблиці «Умови вимірювання» в кінці цього каталогу