

Настінний блок

Для приміщень без підвісних стель і вільної площі підлоги

- › Оптимізована для роботи з холодоагентом R-32 конструкція
- › Плоска стильна фронтальна панель відмінно пасує до будь-якого інтер'єру і легко миється
- › Може легко монтуватися в нових і реконструйованих будинках
- › Повітря комфортно розподіляється вгору і вниз завдяки 5 різним кутам подачі повітря, які можна запрограмувати на пульті дистанційного керування
- › Техобслуговування можна легко виконувати з лицьової сторони блока



Отримайте всю технічну інформацію щодо FXAA-A на сайті my.daikin.eu або натисніть тут

Внутрішній блок		FXAQ	15A	20A	25A	32A	40A	50A	63A		
Холодопродуктивність	Повна продуктивність	При високій швидкості вентилятора	кВт	1,7	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	
Теплопродуктивність	Повна продуктивність	При високій швидкості вентилятора	кВт	1,9	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	
Споживана потужність — 50 Гц	Охолодження	При високій швидкості вентилятора	кВт	0,02		0,03		0,02	0,03	0,05	
	Нагрівання	При високій швидкості вентилятора	кВт	0,03		0,04		0,02	0,04	0,06	
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм	290x795x266				290x1.050x269			
Вага	Блок		кг	12				15			
Вентилятор	Витрата повітря — 50 Гц	Охолодження	Низька/висока швидкість вентилятора	м³/хв	7,0/8,4	7,0/9,1	7,0/9,4	7,0/9,8	9,7/12,2	11,5/14,4	13,5/18,3
Повітряний фільтр	Тип			Полімерна сітка, що миється							
Рівень звукової потужності	Охолодження	При високій швидкості вентилятора	дБА	51,0	52,0	53,0	55,0	58,0	63,0		
Рівень звукового тиску	Охолодження	Низька/висока швидкість вентилятора	дБА	28,5/32,0	28,5/33,0	28,5/35,0	28,5/37,5	33,5/37,0	35,5/41,0	38,5/46,5	
	Нагрівання	Низька/висока швидкість вентилятора	дБА	28,5/33,0	28,5/34,0	28,5/36,0	28,5/38,5	33,5/38,0	35,5/42,0	38,5/47,0	
Холодоагент	Тип/GWP (ПГП)			R-32 / 675							
Приєднання труб	Рідина	ЗД	мм	6,35							
	Газ	ЗД	мм	9,52				12,7			
	Дренаж			VP13 (ВД 15/3Д 18)							
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга			1~/50/220-240							
Струм — 50 Гц	Макс. струм запобіжника (MFA)		А	6							
Системи управління	Інфрачервоний пульт дистанційного керування			BRC7EA628 / BRC7EA629 (1)							
	Дротовий пульт дистанційного керування			BRC1H52W/S/K							

(1) Необхідно поєднувати з дротовим пультом дистанційного керування Madoka.

*Примітка: в елементах таблиці блакитного кольору наведені попередні дані