

Привабливий настінний блок, що забезпечує ідеальну якість повітря в приміщенні

- Значення сезонної ефективності до A+++ в режимі охолодження та опалення в парній конфігурації та мультисистемі
 - Comfort+: ідеальний комфорт та рівномірна температура по всьому приміщенню. Подвійні заслінки направляють повітря до стелі в режимі охолодження та вздовж стіни під час опалення
 - 2-зонний датчик руху: ця функція дозволяє направляти повітряний потік у зону, де в цей момент немає людей. Якщо людей у приміщенні немає, то блок автоматично переходить в енергоощадний режим (більша зона продуктивності)
 - Тепловий бустер швидко нагріває приміщення після вимкнення кондиціонера. Встановлена температура досягається на 14% швидше, ніж у випадку звичайного кондиціонера (тільки парна система)
 - Використовують електрони для запуску хімічних реакцій з частинками, що містяться в повітрі, Flash Streamer розщеплює алергени, такі як пилок і грибкові алергени, та усуває неприємні запахи, забезпечуючи більш чисте та якісне повітря
 - Срібний фільтр для очищення повітря і вилучення з нього алергенів: уловлює алергени, такі як пилок, забезпечуючи стабільну подачу чистого повітря
 - Голосове управління через Amazon Alexa або Google Assistant основними функціями, такими як налаштування температури, режим роботи, швидкість обертання вентилятора тощо
 - Програма Openta: ви можете керувати внутрішнім блоком, перебуваючи де завгодно, за допомогою спеціальної програми, через локальну мережу або інтернет
 - Тиха робота: рівень звукового тиску до 19 дБА
 - Функція рівномірного розподілу потоку повітря по всьому простору дозволяє використовувати поєднання горизонтальної та вертикальної зміни положення заслінок для забезпечення циркуляції потоків холодного або теплого повітря навіть у віддалених кутах великих приміщень
- 



FTXM-A



CTXM-A



FTXM-R

Внутрішній блок			FTXM	СТХМ15А	20А	25А	35А	42А	50А	60А	71А
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм	298х804х252						298х997х292	
Маса	Блок		кг	11,5						14,5	
Повітряний фільтр	Тип		Знімний/миється								
Вентилятор	Витрата повітря	Охолодження Тиха робота/Низьк./Середн./Вис.	м³/хв	4,9/6,3/8,9/11,9			4,6/7,1/9,4/13,2	5,0/7,2/9,8/13,3	5,9/7,8/10,4/12,7	8,6/11,2/13,4/15,6	9,3/11,4/13,6/15,8
		Опалення Тиха робота/Низьк./Середн./Вис.	м³/хв	4,9/6,9/9,2/11,4			5,1/6,9/9,4/11,1	5,3/7,1/10,0/14,0	6,9/8,6/11,5/14,5	10,5/11,8/14,6/15,9	11,2/12,3/15,3/17,3
Рівень звукової потужності	Охолодження		дБА	54			58		60		
	Опалення		дБА	53					60		59
Рівень звукового тиску	Охолодження	Тиха робота/Низьк./Вис.	дБА	19/25/41			19/29/45	21/30/45	27/33/46	30/37/46	32/38/47
	Опалення	Тиха робота/Низьк./Вис.	дБА	20/26/39		20/27/39	20/28/39	21/29/45	31/34/46	33/36/45	34/37/46
Системи керування	Інфрачервоний пульт дистанційного керування			ARC466A86							
	Дротовий пульт дистанційного керування			BRC073A1							