

- 
- 2MXM40-50A9 3MXM40A9
- 2MXM68A9 3MXM52-68A9
4MXM80A9 5MXM90A9

УНІКАЛЬНЕ
РІШЕННЯ НА
РИНКУ *

[illegible]

Не дозволяється монтаж із підключенням 1 внутрішнього блока.

Зовнішній блок	Внутрішній блок	Клас енергоефективності	
	CTXM-A/FTXM-A	Охолодження	Опалення
3MXM52A2V1B9	1,5+1,5+3,5	A	A
	1,5+2,0+3,5	A	A
	1,5+2,5+3,5	A	A
	2,0+2,0+3,5	A	A
	2,0+2,5+3,5	A	A
	2,5+2,5+3,5	A	A



2MXM-A9



3MXM-A9



4MXM-A9



5MXM-A9

Зовнішній блок			2MXM40A9	2MXM50A9	2MXM68A9	3MXM40A9	3MXM52A9	3MXM68A9	4MXM68A9	4MXM80A9	5MXM90A9	
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм	552x852x350			734x974x408					
Маса	Блок		кг	36	41	60,0	57	62,0	63,0	67,0	68,0	
Рівень звукової потужності	Охолодження		дБА	60		61,0	59,0	61,0			64,0	
	Опалення		дБА	62		61	59	61			64	
Рівень звукового тиску	Охолодження Ном.		дБА	46	48	46		48			52	
	Опалення Ном.		дБА	48	50	48	47	48	49		52	
Робочий діапазон	Охолодження Темп. зовн. повітря	Мін.~Макс.	°C с.т.	-10~46								
	Опалення Темп. зовн. повітря	Мін.~Макс.	°C в.т.	-15~18								
Холодоагент	Тип			R-32								
	GWP/ПГП			675,0								
Приєднання труб	Заправка	кг/екв. т CO ₂		0,88/0,60	1,15/0,78	2,00/1,35	1,80/1,22	2,00/1,35		2,40/1,62		
	Рідина ЗД	мм		6,4		6,35	6,4	6,35				
	Газ ЗД	мм		9,5		9,50	9,5	9,50				
	Довжина труб	Зовн.- Внутр. Макс.	м	20 (1)			25 (1)					
	Система	Без заправки	м	20			30					
	Додаткова заправка холодоагенту		кг/м	0,02 (для довжини труб понад 20 м)			0,02 (для довжини труб понад 30 м)					
	Перепад висот	Внутр.- Зовн. Макс.	м	15,0								
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга	Гц/В		1~/50/220-230-240			1~/50/220-240					
Струм — 50 Гц	Макс. струм запобіжника (MFA)	A		16	20	16	20			25	32	

(1) На одне приміщення | Робочий діапазон див. на окремому кресленні | Дані електричної системи див. на окремому кресленні | Містить фторовані парникові гази