

Настінний блок

Для приміщень без підвісних стель і вільного місця на підлозі

- › Оптимізований для роботи з холодоагентом R-32
- › Пласка стильна фронтальна панель відмінно пасує до будь-якого інтер'єру і легко миється
- › Може легко монтуватися в нових і реконструйованих будинках
- › Повітря комфортно розподіляється вгору і вниз завдяки 5 різним кутам подачі повітря, які можна запрограмувати на пульті дистанційного керування
- › Техобслуговування можна легко виконувати з лицьової сторони блока



3 установки швидкості вентилятора!

Для отримання більш детальної та актуальної інформації скористайтеся QR-кодами.



FXAA-A

Внутрішній блок		FXAA	15A	20A	25A	32A	40A	50A	63A	
Холодопродуктивність	Повна продуктивність При високій швидкості вентилятора	кВт	1,7	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	
Теплопродуктивність	Повна продуктивність При високій швидкості вентилятора	кВт	1,9	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	
Споживана потужність — 50 Гц	Охолодження При високій швидкості вентилятора	кВт	0,017	0,019	0,028	0,030	0,025	0,033	0,050	
	Опалення При високій швидкості вентилятора	кВт	0,025	0,029	0,034	0,035	0,030	0,039	0,060	
Розміри	Блок ВхШхГ	мм	290x795x266				290x1.050x269			
Маса	Блок	кг	12				15			
Вентилятор	Витрата повітря — 50 Гц	Охолодження На високій/середній/низькій швидкості обертання вентилятора	м³/хв	7,1/6,8/6,5	7,9/7,2/6,5	8,3/7,4/6,5	9,4/8,0/6,5	12,2/11,0/9,8	14,2/12,6/10,9	18,2/15,5/12,9
		Опалення На високій/середній/низькій швидкості обертання вентилятора	м³/хв	7,8/7,1/6,5	8,6/7,5/6,5	9,0/7,7/6,5	9,9/8,2/6,5	12,2/11,0/9,8	15,2/13,7/12,1	18,7/16,4/14,1
Повітряний фільтр	Тип		Знімний/миється							
Рівень звукової потужності	Охолодження При високій швидкості вентилятора	дБА	51,0	52,0	53,0	55,0		58,0	63,0	
Рівень звукового тиску	Охолодження На високій/середній/низькій швидкості обертання вентилятора	дБА	32,0/30,5/28,5	33,0/31,0/28,5	35,0/32,0/28,5	37,5/33,0/28,5	37,0/35,5/33,5	41,0/38,5/35,5	46,5/42,5/38,5	
	Опалення На високій/середній/низькій швидкості обертання вентилятора	дБА	33,0/31,0/28,5	34,0/31,5/28,5	36,0/32,5/28,5	38,5/33,5/28,5	38,0/36,0/33,5	42,0/39,0/35,5	47,0/43,0/38,5	
Холодоагент	Тип/GWP (ПГП)		R-32/675,0							
Приєднання труб	Рідина ЗД	мм	6,35							
	Газ ЗД	мм	9,52				12,70			
	Дренаж		VP13 (ВД 15/ЗД 18)							
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга	Гц/В	1~/50/220-240							
Струм — 50 Гц	Макс. струм запобіжника (MFA)	А	6							
Системи керування	Інфрачервоний пульт дистанційного керування		BRC7EA630 (1)							
	Дротовий пульт дистанційного керування		BRC1H52W/S/K							

(1) Необхідно поєднувати з дровитим пультом дистанційного керування Madoka | Містить фторовані парникові гази